



JK SMARTBLOX

हैवी ड्यूटी फ्लाइऐश ब्लॉक (AAC)

बेमिसाल मज़बूत ब्लॉक



तेजी ज्यादा मज़बूत सुरक्षित बचत

- ✓ 3 गुणा निर्माण में तेजी
- ✓ 20% ऊर्जा की बचत एवं ठंडा
- ✓ 15% स्टील की बचत
- ✓ ज्यादा मज़बूत
- ✓ सही माप
- ✓ 3 गुणा हल्का



अग्नि प्रतिरोधी



दीमक प्रतिरोधी



भूकंप सुरक्षित



सीलन प्रतिरोधी

JK SMARTBOND
CEMENT MORTAR

JK SMART PLASTER
CEMENT PLASTER

For more enquiries:

Ph.: 9958980290, 9810993760, 9599934357, 9599935092

Customer Care : 18001025097



JK LAKSHMI
CEMENT
MAZBOOTI GUARANTEED



Website: www.jklakshmicement.com

Follow us on facebook.com/JKLakshmiCementLtd

विशेष विवरण

मापदण्ड	इकाई	मूल्य
माप		
लम्बाई	मिमी	600
ऊंचाई	मिमी	250
चौड़ाई	मिमी	100, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 350
शुष्क घनत्व	किग्रा/मी ³	550-650
आपेक्षिक सुदृढ़ता	KGF/CM ² (MPA)	50-60 (5-6)
आग से प्रतिरोध	घंटा	2-6
ताप चालकता	W/m-k	0.1-0.2
शुष्क होने पर सिकुड़ना	mm/m	अधिकतम 0.05
ध्वनि अवशोषण	डिबी	40-45 for 200 mm wall
जल अवशोषण गुणांक	किग्रा/मी ² × घंटा ^{0.5}	4-6
IS स्टैंडर्ड: IS: 2185 (III) - 1984		

ब्लॉक साइज/वजन:

मोटाई	ब्लॉक साइज (mm)	ब्लॉक का वॉल्यूम m ³ में	ब्लॉक का संख्या m ³ में	ब्लॉक का वजन किलो में	चौकोर आधार ft ²
(4") 100mm	600x250x100	0.015	67	10	107.64
(5") 125 mm	600x250x125	0.019	53	12	86.11
(6") 150 mm	600x250x150	0.023	44	15	71.76
(8") 200 mm	600x250x200	0.030	33	19	53.82
(9") 225 mm	600x250x225	0.034	30	22	47.82

100 वर्ग मीटर चिनाई कार्य के लिए आवश्यक ब्लॉक्स और जॉयन्टिंग मसाला

100 वर्ग चिनाई काम	ब्लॉक (mm) 600x250x100	ब्लॉक (mm) 600x250x125	ब्लॉक (mm) 600x250x150	ब्लॉक (mm) 600x250x200	ब्लॉक (mm) 600x250x225
ब्लॉक की संख्या	62	62	62	62	62
जे के स्मार्ट बांड	0.92	1.16	1.40	1.86	2.09